

HYDRO@PURE

Purificateur d'eau par osmose inverse

+ De l'eau pure pour un meilleur goût des boissons et des aliments.

Sans stockage intermédiaire pour une eau purifiée toujours fraîche.

🔸 Pour eau potable usqu'à 30°C avec une dureté max de 30°f.

Description :

Système d'osmose inverse peu encombrant à haut rendement par pompe booster intégrée, capteur de fuite avec fonction d'alarme sonore et visuelle, arrêt de sécurité automatique à commande temporelle, rinçage d'hygiène automatique, robinet de soutirage chromé à deux voies pour l'eau filtrée et l'eau pure, dispositif de rappel de changement de cartouche, cartouche filtrante combinée avec bloc de polypropylène et de charbon actif, membrane RO de haute qualité.

Tous les raccords, tuyaux et vannes nécessaires à l'installation sont inclus.

Modèle	HYDRO@PURE
Raccordement pouces	¾"
Débit nominal eau pure l/h	70 **
Capacité de la cartouche filtrante litres	4.000 *
Intervalle de remplacement de la cartouche filtrante conseillé mois	6 - 24 *
Rétention de sels	> 95% **
Pression de service min. / max. bar	1 / 4
Température de l'eau max. °C	30
Alimentation électrique	220 V AC
Dimensions largeur x profondeur x hauteur mm	142 x 435 x 348

Consommables
JUDO Cartouche membrane
JUDO Cartouche filtrante

* selon la qualité de l'eau

** selon la qualité et la température de l'eau



Modèle Bioquell@-PURE

- ✓ L'eau la plus pure nettoie sans produits chimiques additifs et retient les polluants, les bactéries et les germes à 99,99 %
- ✓ Le plaisir de l'eau potable
- ✓ Système compact sous évier au design fin
Sans stagnation,
Fonctionnement hygiénique
- ✓ Changement facile du filtre grâce au système de raccord rapide
Réduit les goûts et les odeurs Indésirables de l'eau
Purifie l'eau sans utiliser de Produits chimiques
- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Sans stockage intermédiaire pour une eau purifiée toujours fraîche



Robinet de soutirage à 2 voies eau filtrée/eau pure